



太田市藪塚本町文化ホール カルトピア [照明設備・備品一覧]

2016.04_3

設備名称	略称	回路数	機材・数量	備考
第1ボーダー	1BOR	6	W,72,W /150w *上下/中 区分	コンセント切り替えあり *シート6吋
第1サス	1sus	8	1kw○(松村 CS-810)×9台、1kw◎(松村 FS-810)×8台	
天井反射板	天板	16	天板ダウンライト	1sus DIM 25~#24 切替
第2ボーダー	2BOR	6	W,72,W /150w *上下/中 区分	コンセント切り替えあり *シート6吋
第2サス	2sus	8	1kw○(松村 CS-810)×9台、1kw◎(松村 FS-810)×8台	
アッパー・ホリゾントライト	UH	9	72,59,22 /PS200w *上下 区分	上/中/下 区分 *シート H205mm×W195mm
ロー・ホリゾントライト	LH	6	72,59,22 /PS150w *上下 区分	上/下 区分 *シート H205mm×W195mm
フロント	FR	各4	1kw○(松村 CS-810)×上下各12台	
シーリング	CL	6	1kw○(松村 CS-810)×18台	
フロアー・コンセント	袖FC	6	上下各3回路	
仮設電源	上手		◎主幹 単相3線:150A (雑電系統含む) 分岐:100A×1 M8端子 ⇒C30Aコンセント/3口	*分電使用および端子台からの使用は【電気工事士資格】が必要です。使用の際は会館へ事前許可連絡願います。
*照明専用ではありません。				
	下手		◎主幹 単相3線:125A (雑電系統含む) 分岐:60A×1 M8端子 ⇒C30Aコンセント/4口、T20A/2口	
	調整室		◎主幹 単相3線:125A (雑電系統含む) 分岐:60A×1 M6端子 ⇒T型/200V×1、3P077/200V×1口、平行77° 2口×2	
【備考】*サス回路 コンセントC20/エント30A *フロアー回路 コンセントC30/エント30A				
調光卓	品番・型番・仕様			備考
東芝ラテック	LICSTAR- I			64本フェーダー - 3段プリセット 4場面/4実行+実行動作中のみ
	*DMX-512デジタル出力 *3.5型FDD ※COMOS , JASCL 対応なし *記憶 1,000CUE/フェイ/リ-切替/グル- *加工フェーダー-リ/リ-20page×20本段/客電調光制御 *プリセット 1段192本としても使用可			
【備考】*持込DMX卓 接続可(調整室から直引き)*持込卓にてパッチ必要。*貸出DMXケーブルありません。				

備品名称	品番・型番・仕様	台数	備考
ピンスポットライト	1kw SUPER SOL-1003SR	1	3F上手側設置
スポット	1kw○	2	CS-810○
	1kw◎	4	FS-810◎
	1kw◎ フォーカスクリュータイプ	2	FX-8◎
	500w○	10	CS-6○
	500w◎	6	FS-6◎
PARライト	5N	25	
	5M	4	
ソースフォー	436 750w	4	
	436 575w	8	
波マシン	NAE II -1000W	1	
エフェクトスポット	EQS-10、EQS-10 II	各1	
ディスクマシン	EDM	2	ディスクマット/流星、雨、波、雪、炎
スライドキャリア	ESC	2	4"x5"マット/各種
先球	OL-4、OL-8	各2	
	OL-6	各3	
スタンド	SP210	10	
	丸茂 ST2	12	
ベーススタンド	オバタ	19	
ハンガー		58	
ボーダーハンガー		13	
介錯棒	アルミ2段	3	
ケーブル	C30-C30 10m	8	
	C20-C20 20m	4	
	C20-C20 10m	12	
	C20-C20 5m	27	
	C20-C20 2m	42	
ケーブル 変換	C30-C20 10m	6	
	C30-C20 5m	6	
	C30-C20 2m	6	
	C20-平 シングル 2m	2	
	C30-C20x2 タコ	9	
	C20-C20x2 タコ	35	

- ▼一覧表の内容については予告なく変更する場合があります。その際の備品については現状を優先いたします。
- ▼設備および備品を使用する場合には事前に会館ホール担当との打合せが必須となります。*連絡なき場合、利用できません。
- ▼事前に図面等の必要書類を必ず提出して下さい。*提出、連絡なき場合、利用できません。
- ▼舞台備品は「太田市新田文化会館」と共用する場合がございますので、ご使用の際は会館までお問い合わせください。