



設備名称	略称	回路数	機材・数量	備考	備品名称	品番・型番・仕様	台数	備考
ポーターライト 1	1BOR	6	#W,#72,#W /150w *上下/中区分	コンセント切替えあり *シート6吋	ピンスポットライト	SUPERSOL-1003SR/カオケン1kw	1	3F下手側設置
サスペンションライト 1	1sus	8	CS-810○/1kw 9台、FS-810◎/1kw 8台		スポット	CS-810○ 1kw	2	
ポーターライト 2	2BOR	6	#W,#72,#W /150w *上下/中区分	コンセント切替えあり *シート6吋		FS-810◎ 1kw	4	
サスペンションライト 2	2sus	8	CS-810○/1kw 9台、FS-810◎/1kw 8台			FX-8◎ 1kw	2	
アッパーホリゾンライト	UH	9	#72,#59,#22 /PS200w *上下/中区分	*シート H205mmxW195mm	PARライト	CS-6○ 500w	10	
天井反射板	天板		天板ダウンライト	2sus DIM #21~#26 切替使用		FS-6◎ 500w	6	
ロアーホリゾンライト	LH	6	#72,#59,#22 /PS150w *上下区分	*シート H205mmxW195mm	ソースフォー	5N	26	
フロント	FR	各4	CS-810○/1kw 上下各12台			5M	4	
シーリング	CL	6	CS-810○/1kw 18台			436 750w	10	
フロアーコンセント	袖FC	6	上下各3回路			436 575w	8	
【備考】*サス回路 コンセントC20/ユニット30A *フロアー回路 コンセントC30/ユニット30A					波マシン	NAE II -1000W	1	
					エフェクトスポット	EQS-10、EQS-10 II	各1	
					ディスクマシン	EDM	2	ディスクマット/流雲、雨、波、雪、炎
					スライドキャリア	ESC	2	4"x5"マット/各種
					先球	OL-4、OL-8	各2	
						OL-6	3	
					スタンド	SP210	10	
						丸茂 ST2	12	
					ベーススタンド	オベタ	27	
					ハンガー		48	
ポーターハンガー		12						
介錯棒	アルミ 2段	2						

調光卓	F105 II (松村電機製作所)
最大調光回路数	5 1 2
調光制御信号	DMX 5 1 2 デジタル出力
外部記憶装置	USBのみ
ディマーパッチ	4 場面 / 4 実行
プリセットフェーダー	6 0 本 × 2 段 クロスフェーダー ※ジョイント機能あり
シーン	1 0 0 0 ショーデータ
サブマスターフェーダー	2 0 本 × 5 0 ページ
エフェクト	5 0 パターン / 9 9 ステップ、トータル 1 0 0 0 ステップ記憶可能
客電操作	フェーダー、ボタン制御機能
※外部持込卓について 持込卓DMX接続可能。ホールパッチOUT可能。 客席後方中央位置から調整室まで目安20m	

ケーブル				
延長ケーブル		変換ケーブル		
C 3 0 - C 3 0	1 0 m	7	C 2 0 - T	7
C 2 0 - C 2 0	2 0 m	4	C 2 0 - 平行 1 口	2
	1 5 m	3	平行 - C 2 0	1
	1 0 m	10	分岐ケーブル	
	5 m	27	C 3 0 - C 2 0 タコ	9
	3 m	7	C 2 0 - C 2 0 タコ	35
2 m	35			
変換・延長ケーブル				
C 3 0 - C 2 0	1 0 m	6		
	5 m	6		
	3 m	6		

▼一覧表の内容については予告なく変更する場合があります。その際の備品については現状を優先いたします。

▼設備および備品を使用する場合には事前に会館ホール担当との打合せが必須となります。\*連絡なき場合、利用できません。

▼事前に図面等の必要書類を必ず提出してください。\*提出なき場合、利用できません。

▼舞台備品は「太田市新田文化会館」と共用する場合がございますので、ご使用の際は会館までお問い合わせください。